

为了安全使用本公司产品而应遵守的注意事项

为发挥本公司产品的特长，确保安全使用，请务必仔细阅读并遵守本说明书中记载的注意事项。如果不遵守这些事项，可能会导致人员受伤及物品损坏。

⚠ 警告 表示可能导致死亡或重伤的危险状态。

⚠ 注意 可能导致轻伤或中等程度伤害的危险状态、以及只引起物质损害的危险状态。

注) 有关文中带 ※ 号的部分，请参照网页的术语说明。

TOYOFUSSO Hose专用接头 不锈钢制(TOYOFUSSO、TOYOFUSSO-E、TOYOFUSSO-S、TOYOFUSSO SOFT Hose专用接头)

① 施工注意事项

1. 胶管夹请务必使用2根本公司生产的SB型胶管夹。
2. 请勿使胶管夹接触食品流体。
3. 请勿使接头金属表面有伤或生锈。否则会导致胶管的内管断裂或流体泄漏。
4. 紧固胶管夹时，请套住竹笋部外圈部(大)以外的部分紧固。(参照下图)
5. 将接头的竹笋部位插入胶管时，请不要在胶管及接头部涂抹油脂类、也不要用火烧、用锤子敲击。
6. 请勿使胶管或接头内面以外的部分直接接触流体。如果流体渗入胶管加强层或残留在接头部，可能会导致杂菌繁殖(附着)，胶管发生老化。还可能会混入外面附着的灰尘或胶管碎片(加强材料)、印刷油墨。
7. “TOYOFUSSO Hose 专用接头”的材质为 SUS316L，但会因盐酸、氢氟酸等部分药液而发生腐蚀。请在使用前进行确认或咨询。

